

## Mangueira dupla p/ solda – Oxigênio e Acetileno

Conforme a Norma ISO 3821 class B / Norma DIN EN 559 / Norma RMA / CGA IP-7 grade R

Tubo Interno : tubo sem costura de borracha resistente ao acetileno e oxigênio

Reforço : 1 trama de fibra sintética de alta resistência

Cobertura : borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV

Fator de Segurança : 3 : 1

Aplicação : solda a oxigênio acetileno e oxicorte


Temperatura de Utilização : - 35°C + 100°C



### Opções do produto

**Diametro interno**

5/16"



## Mangueira simples p/ solda – Oxigênio



Conforme a Norma ISO 3821 class B / Norma DIN EN 559 / Norma RMA / CGA IP-7 grade R.

Tubo Interno : tubo sem costura de borracha resistente ao oxigênio.

Reforço : 1 trama de fibra sintética de alta resistência.

Cobertura : borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV.

Fator de Segurança : 3 : 1


Aplicação : solda a oxigênio acetileno e oxicorte.

Temperatura de Utilização : - 35°C + 100°C.

### Opções do produto

Diametro interno

5/16"



## Mangueira simples p/ solda – Acetileno



Conforme a Norma ISO 3821 class B / Norma DIN EN 559 / Norma RMA / CGA IP-7 grade R.

Tubo Interno : tubo sem costura de borracha resistente ao acetileno.

Reforço : 1 trama de fibra sintética de alta resistência.

Cobertura : borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV.

Fator de Segurança : 3 : 1

Aplicação : solda a oxigênio acetileno e oxicorte.


Temperatura de Utilização : - 35°C + 100°C.

### Opções do produto

Diametro interno

5/16"

**TERMACO**



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS  
Rua Santos Dumont, 764  
Bairro Floresta - CEP: 90230-240  
Porto Alegre/RS  
Fones: 55 (51) 3343.4647  
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS  
Av. 1º de Março, 2720  
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010  
Novo Hamburgo/RS  
Fones: 55 (51) 3587.5002  
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC  
Rodovia SC-445 , 1366  
Bairro 1º de maio  
CEP: 88820-000  
Fone 55 (48) 3443-5251  
sshidraulicos@termaco.ind.br