

TUBO FLEXÍVEL INOX

Conforme Norma ISO 10380 type 2



Tube Interno : corrugado paralelo onda média de inox AISI 321

Cobertura : 1 trama de fio de aço Inox AISI 304

Aplicação : vapor, termofluidos, oxigênio e outros gases a alta pressão, produtos químicos.

Temperatura de Utilização : - 200°C + 600°C


*DEMAIS MEDIDAS SOB CONSULTA.

Os terminais são montados de acordo com o a sua necessidade.

Opções do produto

Diametro externo do tubo	Bitola
12,2	1/4
16	3/8
19,5	1/2
28	3/4
34	1
43	1.1/4
51	1.1/2
65	2
81	2.1/2
96	3
118	4

TERMACO



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS
Rua Santos Dumont, 764
Bairro Floresta - CEP: 90230-240
Porto Alegre/RS
Fones: 55 (51) 3343.4647
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS
Av. 1º de Março, 2720
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010
Novo Hamburgo/RS
Fones: 55 (51) 3587.5002
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC
Rodovia SC-445 , 1366
Bairro 1º de maio
CEP: 88820-000
Fone 55 (48) 3443-5251
sshidraulicos@termaco.ind.br