

# Mangueira 100R1 (1 trama)

Conforme Norma ISO 1436 / Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT

Tubo Interno :tubo sem costura de borracha sintética resistente a óleo.

Reforço :1 trama de aço de alta resistência.

Cobertura :borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV.

Fator de Segurança :4 : 1

Aplicação :fluidos hidráulicos à base de petróleo.

Temperatura de Utilização :- 40°C + 120°C (temperatura máxima recomendada para fluidos

à base de água + 70°C; temperatura máxima recomendada para ar + 60°C).




## Opções do produto

### Diametro interno

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3

**TERMACO**



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS  
Rua Santos Dumont, 764  
Bairro Floresta - CEP: 90230-240  
Porto Alegre/RS  
Fones: 55 (51) 3343.4647  
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS  
Av. 1º de Março, 2720  
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010  
Novo Hamburgo/RS  
Fones: 55 (51) 3587.5002  
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC  
Rodovia SC-445 , 1366  
Bairro 1º de maio  
CEP: 88820-000  
Fone 55 (48) 3443-5251  
sshidraulicos@termaco.ind.br