

MANGUEIRA 100R5

Conforme Norma SAE J517 tipo SAE 100R5 / Norma SAE J1402 tipo All
Tubo Interno : tubo sem costura de borracha sintética resistente a óleo

Reforço :2 tramas de fibra sintética de alta resistência com 1 uma trama de aço de alta resistência intercalada

Cobertura : impregnação da trama de fibra sintética com borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie e abrasão

Fator de Segurança : 4 : 1

Aplicação : fluidos hidráulicos à base de petróleo


Temperatura de Utilização : - 40°C + 100°C (temperatura máxima recomendada para fluídos à base de água + 70°C; temperatura máxima recomendada para ar + 60°C)



Opções do produto

Diametro interno
3/16
1/4
5/16
13/32
1/2
5/8
7/8
1.3/8
2.3/8

TERMACO



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS
Rua Santos Dumont, 764
Bairro Floresta - CEP: 90230-240
Porto Alegre/RS
Fones: 55 (51) 3343.4647
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS
Av. 1º de Março, 2720
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010
Novo Hamburgo/RS
Fones: 55 (51) 3587.5002
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC
Rodovia SC-445 , 1366
Bairro 1º de maio
CEP: 88820-000
Fone 55 (48) 3443-5251
sshidraulicos@termaco.ind.br